

Serbatoi in tessuto da interno

Standard

Silos in tessuto da interno con estrattore a coclea posizionato sul fondo, alla base di due piani inclinati.

DIMENSIONI DI INGOMBRO (cm)					
CAPACITÀ	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA		
2,15 t	165	165	180		
2,50 t	165	195	180		
2,99 t	195	195	180		
3,37 t	195	223	180		
3,82 t	223	223	180		
3,88 t	223	254	180		
4,53 t	254	254	180		
4,75 t	268	268	180		
5,33 t	301	301	180		

DIMENSIONI DI INGOMBRO (cm)						
CAPACITÀ	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA			
2,67 t	165	165	215			
3,12 t	165	195	215			
3,73 t	195	195	215			
4,22 t	195	223	215			
4,80 t	223	223	215			
5,01 t	223	254	215			
5,82 t	254	254	215			
6,18 t	268	268	215			
7,15 t	301	301	215			



Bunkersilos

Silos in tessuto con coclea di estrazione monofase, posta sul fondo per tutta la lunghezza della base.



DIMENSIONI DI INGOMBRO (cm)					
CAPACITÀ	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA		
2,76 t	132	223	180		
3,80 t	132	301	180		
3,89 t	165	254	180		
4,65 t	165	301	180		
5,36 t	165	325	180		
5,79 t	195	301	180		
6,70 t	195	373	180		
6,42 t	223	325	180		
7,41 t	223	373	180		
8,57 t	223	429	180		

DIMENSIONI DI INGOMBRO (cm)				
CAPACITÀ	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	
3,31 t	132	223	215	
4,55 t	132	301	215	
4,69 t	165	254	215	
5,62 t	165	301	215	
6,52 t	165	325	215	
7,05 t	195	301	215	
8,15 t	195	373	215	
7,88 t	223	325	215	
9,09 t	223	373	215	
10,51 t	223	429	215	

Blumax

Silos in tessuto da interno, con pozzetto di estrazione vibrante a fondo piatto.

-						
1	DIMENSIONI DI INGOMBRO (cm)					
Ī	CAPACITÀ	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA		
	2,60 t	165	165	180		
	3,70 t	195	195	180		
	4,80 t	223	223	180		
	6,10 t	254	254	180		

DIMENSIONI DI INGOMBRO (cm)					
CAPACITÀ	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA		
3,10 t	165	165	215		
4,50 t	195	195	215		
5,70 t	223	223	215		
7,51 t	254	254	215		



^{*} Tutti i silos sono caricabili tramite autobotte, compatibili con il sistema Aspiroenergy e **realizzabili su misura**.



Serbatoi in tessuto da esterno

Silos da esterno composto da una copertura esterna e impermeabile in PVC con struttura metallica autoportante in acciaio.

mod. STANDOURD						
DIMENSIONI DI INGOMBRO (cm)						
CAPACITÀ	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	H1	H 2		
5,10 t	165	165	380	450		
6,10 t	165	165	440	510		
4,40 t	195	195	260	330		
7,40 t	195	195	400	470		
9,30 t	195	195	490	560		
9,70 t	256	256	340	410		
14,40 t	256	256	460	530		
13,80 t	268	268	420	490		
17,70 t	268	268	510	580		

mod. BUNKERSILOS

DIMENSIONI DI INGOMBRO (cm)				
CAPACITÀ	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	H1	H 2
4,69 t	165	254	230	295
5,62 t	165	301	230	295
6,52 t	165	325	230	295
7,05 t	195	301	230	305
8,15 t	195	373	230	305
7,88 t	223	325	230	315
9,09 t	223	373	230	315
10,51 t	223	429	230	315



^{*} Tutti i silos sono caricabili tramite autobotte, compatibili con il sistema Aspiroenergy e realizzabili su misura.